



<b>X7.6 P6-DRIVE</b>		X7.620 P6-DRIVE	X7.621 P6-DRIVE	X7.623 P6-DRIVE
<b>MOTOR</b>				
Putere maximă (97/68/EC-ISO TR14396)	cp/kW	180/132	200/147	215/158
Putere maximă cu EPM (97/68/EC-ISOTR14396)	cp/kW	190/140	210/155	225/166
Cuplu motor maxim cu EPM la 1400 rpm	Nm	756(778)	840(860)	904(921)
<b>PRODUCĂTOR</b>			FPT	
Tip motor - Amplasare	FPT NEF67-motor ISO - montat pe șasiu întreg din fontă			
Stagiul/Tier 4 Final sistem de post-tratare a gazelor de esapament	HI-eSCR2			
Cilindri/ Cilindree/ Nr.Valve	6/6.71/24			
<b>CAPACITATE REZERVOR</b>				
Rezervor motorină	litri	320		
<b>TRANSMISIE</b>				
Tip	P6-Drive - 6 viteze Powershiftpe 5 game robotizate			
Nr. rapoarte în cutia de viteze	30FWD+15REV fără super-reductor, 54FWD+27REV cu super-reductor			
Controlul transmisiei	EasyPilotpe consolă (versiunea EFFICIENT) - EasyPilot cu cotieră multifuncțională (versiunea PREMIUM)			
APS - AutoPowerShift	Auto-Powershift cu control electronic la schimbarea treptelor			
<b>PRIZA DE PUTERE SPATE</b>				
Turații la priza de putere	540/540E/1000/1000E			
<b>PUNTE FAȚĂ/SPATE</b>				
Frontsuspendedaxle	O-IFS - suspensie hidraulică independentă pentru puntea față			
<b>SISTEM HIDRAULIC</b>				
Pompă hidraulică cu piston și sistem CCLS	123 l/min			
Debit std/opt	160 l/min			
Valve hidraulice spate - tip, debit, min - max	mecanice, 80 l/min, 2 - 3 perechi + electrohidraulică (EFFICIENT) - electrohidraulice, 100 l/min, 3 - 6 perechi (PREMIUM)			
<b>SISTEM 3 PUNCTE SPATE</b>				
Capacitate maxima de ridicare - diametrul cilindrilor	kg	6400 kg - 80mm, 9300 kg - 100mm (EFFICIENT), 9300 kg - 100mm (PREMIUM)		
<b>SISTEM 3 PUNCTE FAȚĂ</b>				
Capacitate maximă de ridicare la 610 mm	kg	3500		
<b>PRIZA DE PUTERE FAȚĂ</b>				
Tip	Ambreiaj multidisc cu acționare electrohidraulică și control modular			
<b>CABINĂ</b>				
Sistem suspensie mecanică McCormick	○			
Sistem suspensie semi-activă hidraulică McCormick	sistem electrohidraulic suspensie cabină semi-activ cu control electrohidraulic			
EasyPilot cu cotieră multifuncțională	● Versiunea PREMIUM			
DSMDataScreenManager	(Versiunea PREMIUM) - 12" Monitor cu ecran tactil			
<b>MASE ȘI DIMENSIUNI</b>				
Ampatament	mm	2820		
Greutate proprie - echipare medie	kg	8000		
Masa maximă autorizată	kg	13000		
Dimensiuni maxime anvelope - (IndexRadius-IR)	mm	600/60R30 (IR700)-710/60R42 (IR925)		